

UNI Dicht®-Dichteinsatz geschlossen

RoHS

UNI Dicht® sealing insert closed



**Dichteinsatz aus TPE-V
Geschlossen**

Sealing insert made of TPE-V
Closed

Abb. 1
Fig. 1

Werkstoff Material	Farbe Colour	Temperaturbereich min./max. Temperature range min./max.
TPE-V	natur natural	-40 °C / +135 °C

Anschlussgewinde Connection thread A	Art.-Nr. Art. no.	
M20	UFE 53pg	25
M25	UFE 54pg	25
M32	UFE 55pg	25

42601 | TT09590

UNI Dicht®-Dichteinsatz Standard geschlitzt

RoHS

UNI Dicht® sealing insert standard slit



**Dichteinsatz aus TPE-V
Standard geschlitzt**

Sealing insert made of TPE-V
Standard slit

Abb. 1
Fig. 1

Abb. 2
Fig. 2

Werkstoff Material	Farbe Colour	Temperaturbereich min./max. Temperature range min./max.
TPE-V	natur natural	-40 °C / +135 °C

Anschlussgewinde Connection thread A	Art.-Nr. Art. no.	Dichtbereich Sealing range max./min. ø mm	
M20	UFE 53p8	8,0 – 6,0	25
	UFE 53p9	9,5 – 7,0	25
	UFE 53p11	10,5 – 8,0	25
	UFE 53p13	13,0 – 9,5	25
	UFE 53p16	14,5 – 11,5	25
M25	UFE 54p11	11,0 – 9,0	25
	UFE 54p13	13,0 – 11,0	25
	UFE 54p16	15,0 – 12,0	25
	UFE 54p18	18,0 – 14,0	25
	UFE 54p20	20,0 – 18,0	25
M32	UFE 55p 8	8,0 – 5,5	25
	UFE 55p13	13,0 – 9,0	25
	UFE 55p16	15,5 – 11,5	25
	UFE 55p18	18,0 – 14,0	25
	UFE 55p20	20,5 – 17,0	25
	UFE 55p25	25,0 – 20,5	25
	UFE 55p28	26,5 – 24,0	25

42603 | TT095940

UNI Dicht®-Dichteinsatz Mehrfach geschlitzt

RoHS

UNI Dicht® sealing insert multiple slit


 Abb. 1
Fig. 1

 Abb. 2
Fig. 2

**Dichteinsatz aus TPE-V
Mehrfach geschlitzt**

 Sealing insert made of TPE-V
Multiple slit

Weitere Ausführungen auf Anfrage
Other versions on request

Werkstoff Material	Farbe Colour	Temperaturbereich min./max. Temperature range min./max.
TPE-V	natur natural	-40 °C / +135 °C

Anschlussgewinde Connection thread A	Art.-Nr. Art. no.	
M20	UFE 53pm1x3/1x9	25
	UFE 53pm2x4	25
	UFE 53pm2x5	25
	UFE 53pm2x5/1x6	25
	UFE 53pm2x6	25
	UFE 53pm3x3	25
	UFE 53pm4x4	25
	UFE 53pm6x4	25
M25	UFE 54pm1x3,5/1x7,5	25
	UFE 54pm1x4/1x5/1x13	25
	UFE 54pm1x4,3/1x6/1x8	25
	UFE 54pm1x4,5/2x7/1x8	25
	UFE 54pm1x4,5/2x8	25
	UFE 54pm1x5/1x9	25
	UFE 54pm1x5,7/1x13	25
	UFE 54pm1x5,7/2x6,3/1x8,5	25
	UFE 54pm1x6/1x8	25
	UFE 54pm1x6/2x9	25
	UFE 54pm1x6,5/1x12	25
	UFE 54pm1x7	25
	UFE 54pm1x7/1x8/1x8,5	25
	UFE 54pm1x7/1x8,5	25
	UFE 54pm1x7/1x10,5	25
	UFE 54pm1x8,5/1x12	25
	UFE 54pm1x9/1x10	25
	UFE 54pm2x4,5	25
	UFE 54pm2x4,5/1x13	25
	UFE 54pm2x6	25
	UFE 54pm2x6/2x8	25
	UFE 54pm2x7,2/1x10,5	25
	UFE 54pm2x8	25
	UFE 54pm2x9	25
	UFE 54pm3x4	25
	UFE 54pm3x5	25

42600 | TT09950

 Fortsetzung auf der nächsten Seite
Continued on next page

UNI Dicht®-Dichteinsatz Mehrfach geschlitzt

UNI Dicht® sealing insert multiple slit

Fortsetzung von vorheriger Seite
Continued from previous page

Anschlussgewinde Connection thread	Art.-Nr. Art. no.		
A			
M25	UFE 54pm3x6/1x8	25	
	UFE 54pm3x6/2x8	25	
	UFE 54pm3x7	25	
	UFE 54pm3x9	25	
	UFE 54pm4x5	25	
	UFE 54pm4x6	25	
	UFE 54pm4x6/1x8	25	
	UFE 54pm4x6,5	25	
	UFE 54pm4x8	25	
	UFE 54pm5x4	25	
	UFE 54pm5x5	25	
	UFE 54pm5x6	25	
	UFE 54pm6x3	25	
	UFE 54pm6x4	25	
	UFE 54pm6x4/1x7	25	
	UFE 54pm6x5	25	
	UFE 54pm6x5,5	25	
	UFE 54pm6x6,5	25	
	UFE 54pm8x3	25	
	UFE 54pm8x4	25	
	UFE 54pm8x5	25	
	UFE 54pm8x5,5	25	
	UFE 54pm9x3	25	
	M32	UFE 55pm1x6,7/2x10,7	25
		UFE 55pm1x7/2x8,5	25
		UFE 55pm2x6/1x10,5/1x12	25
		UFE 55pm2x6,5/1x10,5	25
		UFE 55pm2x10	25
UFE 55pm2x11		25	
UFE 55pm3x9		25	
UFE 55pm3x11		25	
UFE 55pm4x5		25	
UFE 55pm4x5/3x7		25	
UFE 55pm4x8		25	
UFE 55pm4x9		25	
UFE 55pm6x6		25	
UFE 55pm7x7		25	
UFE 55pm8x5,5		25	

i Nicht belegte Bohrungen eines Mehrfach-Dichteinsatzes müssen mit Verschlussbolzen verschlossen werden. Nähere Informationen finden Sie im Hauptkatalog auf Seite 194.
Non-assigned holes of multiple sealing inserts must be closed off with sealing plugs. Further information can be found in main catalogue on page 194.

42600 | TT09950